PW-H28
PW-H28/4

DOTAZIONI STANDARD

IMPUGATURA

LANCIA

UGELLO A. P.

TUBO A.P.

PW-H28

PW-H28/4

VERSIONE TOTAL STOP IMMEDIATO

- **ITS** — TOTAL STOP IMMEDIATO
- **IBD** — CONTROLLO FUMI
- **ATC** — IPC STABILIZZATORE TEMPERATURA

VERSIONE TOTAL STOP RITARDATO

- **DTS** — TOTAL STOP RITARDATO
- **FPS** — SISTEMA DI PREVENZIONE ALLAGAMENTI
- **MLC** — CONTROLLO MICROPERDITE
- **DRP** — PROTEZIONE MARCIA A SECCO
- **NCC** — CONTROLLO UGELLO INTASATO
- **IBD** — CONTROLLO FUMI
- **ATC** — IPC STABILIZZATORE TEMPERATURA
- **IASF** — SPEGNIMENTO AUTOMATICO

IDROPULITRICI AD ACQUA CALDA

		VERSIONE TOTAL STOP IMMEDIATO	VERSIONE TOTAL STOP RITARDATO		
Modelli		**PW-H28 I1308A M**	**PW-H28 D1309P M**	**PW-H28 / PW-H28/4 D1310P4 M**	**PW-H28 / PW-H28/4 D1713P T**
Codice 3 ruote		IDAC40863	IDAC40864	IDAC40781	IDAC40865
Codice 4 ruote		-	-	IDAC40782	IDAC40866
DATI TECNICI					
Pressione operativa	bar/MPa	40÷130/4÷13	40÷130/4÷13	40÷130/4÷13	40÷170/4÷17
Portata	l/h	500	530	600	800
Temperatura max acqua in uscita	°C	30÷80	30÷140	30÷140	30÷140
Fase vapore		-	SI	SI	SI
CARATTERISTICHE ELETTRICHE					
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/12,3	1-230-50/11,5	1-230-50/12,3	1-400-50/11,5
Potenza assorbita	kW	2,5	2,8	2,7	4,3
N° poli motore	rpm	2 - 2800	2 - 2800	4 - 1400	2 - 2800
Comando a distanza		ITS	DTS	DTS	DTS
CARATTERISTICHE IDRAULICHE					
Pompa/testata/pistoni		assiale / ottone / ceramica	IPC biella manovella / ottone / ceramica	IPC biella manovella / ottone / ceramica	IPC biella manovella / ottone / ceramica
Accoppiamento pompa/motore		diretto	diretto	diretto	diretto
Valvola by-pass		integrata - ottone	separata - ottone	separata - ottone	separata - ottone
Serbatoio combustibile	l	18	18	18	18
Serbatoio detergente	l	optional (2,5 l)	optional (2,5 l)	optional (2,5 l)	optional (2,5 l)
Erogazione detergente		bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione
Sistema anticalcare		optional (2,5 l)	optional (2,5 l)	optional (2,5 l)	optional (2,5 l)
CARATTERISTICHE TERMICHE					
Caldaia		inox	inox	inox	inox
Serpentina	m	20	20	20	26
Potenza termica caldaia	kW	37,8	37,8	37,8	37,8
Consumo carburante	Kg/h	3,2	3,2	3,3	3,2
DIMENSIONI E PESO					
Peso	Kg	90	90	90	90
Dimensioni - LxWxH	cm	82x63x87	82x63x87	82x63x87	82x63x87
Versioni		2 ruote fisse 1 pivotante	2 ruote fisse 1 pivotante	2 ruote fisse 1 pivotante / 4 ruote fisse	2 ruote fisse 1 pivotante / 4 ruote fisse
DOTAZIONI STANDARD					
Impugnatura		IPPR40017	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020
Lancia P70 testina regolabile		LCPR40013	LCPR40013	LCPR40013	LCPR40013
Ugello A.P.		UGLN11196	UGLN40000	UGLN49986	UGLN49986
Tubo A.P.		TBAP28305 (8 m)	TBAP28305 (8 m)	TBAP25324 (8 m)	TBAP25324 (8 m)

ACCESSORI OPZIONALI

LANCIA IDROSPAZZOLA FISSA
SPID 24939

SCHIUMATORE
LCPR 24937

KIT ALIMENTAZIONE
KTRI 29377

DRAIN KIT 10 m
TBAP 23853

KIT EIETTORE IMMERSO
KTRI 29366

NIPPLO CONGIUNZIONE TUBO A.P.
RCIN 10810

AVVOLGITUBO
KTRI40303